



FICHE TECHNIQUE PRODUIT DATASHEET

Produit DETECTEUR

CODE: DDBC360A

Caractéristique mécanique/Mechanical features:

Corps/Body: Polymere
Coadre/Frame: polymere
Couleur/Colour: Blanche/White




IP44


Caractéristique électriques/Electrical features:



Alimentation/Power supply: 220-240V 50/60Hz
Protection surcharge: Non
Protection surtension: Non
Protection thermique: Non
Technologie: Relai
Charge admissible incandescence: 1200W
Charge admissible LED: 300W
Luminosité: <10Lux~300Lux adjustable
Température de fonctionnement: de -20 degrés à + 50degrés
Temporisation: 10sec~30min adjustable
Portée de detection: 10m MAX
Hauteur de montage: 360 Degré
Angle de detection: 360 Degré
Protocole de fonctionnement: ON/OFF



Caractéristique mecanique:



5.8GHz Microwave
110~240V/AC, 50/60Hz
180°/360°
2m,5m,8m,10m
IP20/Class II
1200W 300W
10S-1,5,10,15Min
5,20,50,100Lux,Day

Microswitch di settaggio - Specification setting		
1	Sensibilità - Sensitivity	2÷10 m
2	Sensibilità - Sensitivity	
3	Tempo - Time	10 sec ÷ 30 min
4	Tempo - Time	
5	Tempo - Time	5÷300 Lux 24 h
6	Luminosità - Lux	
7	Luminosità - Lux	ON - OFF
8	Luminosità - Lux	
9	Sensore - Sensor	

Conforme aux normes suivantes/Complying with the following standards:



RoHS
compliance

