


Produit **MINISPLUGA 50W EYE 3K**

CODICE: **DD34405-5/3KSEYE**

Caractéristique mécanique/Mechanical features:

Corps/Body:	Acier pre peint/Pre-painted sheet
Cornice/Frame:	Alluminium extrudé/Extruded aluminum
Couleur/Colour:	Noir RAL 9005 /Black RAL 9005
Reflecteur	Verre trempé
Dissipation	Statique
POIDS	4 Kg
visserie	Inox aisi 304



IP65

IK09



Caractéristique électriques/Electrical features:

Alimentation/Power supply:	220-240 VAC 50HZ
Puissance/Power:	50 W
Driver:	Inclus/Included
Facteur de puissance	>0,95
Efficience de l'appareil	92%
Filtre anti perturbation	EN 55015
Perspective de VieLife expectation :	100.000h L90/B10
Indice Mac Adam/Mac Adam index :	3
Risque photobiologique /Photobiological risk:	R0





Caratteristiche illuminotecniche/Photometric features:

Type de LED/LED type:	LED SMD
Flux lumineux/Luminous flux:	5500 LM
CCT:	3.000K
CRI:	>70
Optique secondaire /Secondary optic:	ROUTIERE
Detection	INFRA ROUGE
Portée	8 à 18m
Réglage	30 minutes max
Accessoire	Parasurtenseur Ro0640/N

% de panne tolérée du driver a 35000h :3,5%
tolérée du driver a 75000h :7,5%

En cas de températures extremes l'appareils pourra reduire automatiquement la luminosité afin de ne pas dégrader les composants



Conforme aux normes suivantes/Complying with the following standards:

Sécurité/Safety:	Generale/General:	EN-60598-1
	Particulier/Particular:	EN-60598-2-1
	Module LED/LED Modules:	EN-62031+A1
Sécurité photobiologique /Photobiological safety:		EN 62471 (Risk exempt)
Exposition humaine aux champs electromagnetique/Human exposure to electromagnetic fields:		EN-62493
Protection EMC/EMC immunity:		EN-61547
Compatibilité electromagnetique /Electromagnetic compatibility:		EN-61000-3-3
Limitation des émission des Harmonique /Limits of harmonic emissions:		EN-61000-3-2

