


FICHE TECHNIQUE PRODUIT DATASHEET

Produit **LED SILVES Quadro Détec**

CODICE: **DD24300EYE**

Caractéristique mécanique/Mechanical features:

Corps/Body:	Acier pre peint/Pre-painted sheet
Cornice/Frame:	Alluminium extrudé/Extruded aluminum
Couleur/Colour:	Noir /Black
Reflecteur	polycarbonate
Dissipation	Statique


IP65
IK09

850°



Caractéristique électriques/Electrical features:


Alimentation/Power supply:	220-240 VAC 50HZ
Puissance/Power:	15 W
Driver:	Inclus/Included
Facteur de puissance	>0,95
Efficience de l'appareil	91%
Filtre anti perturbation	EN 55015
Perspective de Vie/Life expectation :	50.000h L80/B10
Indice Mac Adam/Mac Adam index :	3
Risque photobiologique /Photobiological risk:	R0

imi dotto



Caratteristiche illuminotecniche/Photometric features:

Type de LED/LED type:	LED SMD
Flux lumineux/Luminous flux:	1125 LM
CCT:	3.000K
CRI:	>80
Optique secondaire /Secondary optic:	130°
Detection	INFRA ROUGE
Portée	2 à 6m
Réglage	7 minutes max



Conforme aux normes suivantes/Complying with the following standards:

Sécurité/Safety:	Generale/General:	EN-60598-1
	Particulier/Particular:	EN-60598-2-1
	Module LED/LED Modules:	EN-62031+A1
Sécurité photobiologique /Photobiological safety:		EN 62471 (Risk exempt)
Exposition humaine aux champs électromagnétique/Human exposure to electromagnetic fields:		EN-62493
Protection EMC/EMC immunity:		EN-61547
Compatibilité électromagnétique /Electromagnetic compatibility:		EN-61000-3-3
Limitation des émission des Harmonique /Limits of harmonic emissions:		EN-61000-3-2

