



PRODUIT MESSINES + DETEC

Généralités

Gamme d'appareils à LED pour l'éclairage de zones urbaines, idéale pour l'éclairage de rues, parkings, zones résidentielles.

Installation: montage sur

Corps : en RESINE.

Peinture: teint dans la masse .

Blindage polycarbonate d'épaisseur, résistant aux chocs thermiques et aux coups.

Source: LED SMD

Température de couleur: 4 000 K 3000 K.

Driver: incorporé

Normes de référence: IEC 61000-4-5; EN60598-1; EN60598-2-1; EN62071; EN62031; EN60598-2-5; EN61547

DISTRIBUTION LUMINEUSE



RoHS
compliance



Caractéristiques électriques

Alimentation	220-200 V 50/60 Hz
Consommation	20W
Protection surtension	Non
Protection thermique	Non
Technologie	Relai
Luminosité	< 10 Lux~2100 Lux ajustable
Température de fonctionnement	de -30 C° à +50 C°

Tpe de détection	PIR
Temporisation	10 sec~30 min ajustable
Portée de détection	6 M maxi
Hauteur de montage	2,5 mètres maxi
Angle de détection	110 D
Protocole de fonctionnement	ON/OFF
Hygrométrie max	<93%RH
Rapidité de détection	0.6-1.5m/s

COUL	w	LM	LED	OPTIC	Teinte	KG	CODE
NOIR	20	2100	SMD	110 D	3 CCT	4	DDMESSINES
Avec détection							
NOIR	20	2100	SMD	110 D	3 CCT	10	DDMESSINESDETEC

TEMPORISATION • SENSOR SETTINGS

Tempo • Timer

10s | 1mn | 5mn | 10mn | 20mn | 30mn | 50mn

Seuil de déclenchement • Daylight level

Off | 10lx | 20lx | 50lx | 100lx | 300lx | 500lx