



RoHS
compliance



Généralité

Colonne pour l'éclairage de jardins privés ou parcs, procurant un effet de lumière diffuse, discrète et non éblouissante.

Installation: au sol

Corps: en aluminium moulé sous pression UNI EN 1706, peint à la poudre thermodurcissable polyester

Peinture: de type polyester, effectuée à la poudre, résistante aux agents atmosphériques et à la corrosion, et garantie pour 1 000 heures en brouillard salin. Couleur Noir RAL 9005.

Diffuseur: en polycarbonate opalin

Driver: incorporé

Source: LED **CREE**

PRODUIT
CODE

Bornes

DDC231

DDC231EYE

Caractéristiques électriques

Alimentation 220-240 V 50/60 Hz

Consommation 15W

Protection surtension Non

Protection thermique Non

Technologie Relai

Luminosité < 10 Lux~2000 Lux ajustable

Température de fonctionnement de -20 C° à +50 C°

Temporisation 10 sec~8 min ajustable

Portée de détection 6 M

Protocole de fonctionnement ON/OFF

Angle de détection 180

Hygrométrie max <93%RH

Rapidité de détection 0.6~1.5m/s

COUL	H mm	w	LED	OPTIC	Teinte	KG	CODE
Noir	800	9.7	SMD	130°	3000 K	2,96	DDC231
Noir	800	25	SMD	130°	3000 K	3,1	DDC231EYE

