



RoHS
compliance



Généralité

Colonne pour l'éclairage de jardins privés ou parcs, procurant un effet de lumière diffuse, discrète et non éblouissante.

Installation: au sol

Corps: en aluminium moulé sous pression UNI EN 1706, peint à la poudre thermodurcissable polyester

Peinture: de type polyester, effectuée à la poudre, résistante aux agents atmosphériques et à la corrosion, et garantie pour 1 000 heures en brouillard salin. Couleur Noir RAL 9005.

Diffuseur: en polycarbonate opalin

Driver: incorporé

Source: LED **CREE**

PRODUIT
CODE

Bornes

DD24300

DD24300EYE

Caractéristiques électriques

Alimentation 220-240 V 50/60 Hz

Consommation 15W

Protection surtension Non

Protection thermique Non

Technologie Relai

Luminosité < 10 Lux-2000 Lux ajustable

Température de fonctionnement de -20 C° à +50 C°

Temporisation 10 sec-8 min ajustable

Portée de détection 6 M

Hauteur de montage 2,5 mètres maxi

Angle de détection 360

Protocole de fonctionnement ON/OFF

Hygrométrie max <93%RH

Rapidité de détection 0.6-1.5m/s

COUL	H mm	w	LED	OPTIC	Teinte	KG	CODE	€
Noir	800	15	SMD	360°	3000 K	5,3	DD24300	255
Noir	800	15	SMD	360°	3000 K	5,3	DD24300EYE	285

