


Produit FARO DETEC

CODICE: DDFARO3K ou DDFARO4K

Caractéristique mécanique/Mechanical features:

Corps/Body:	Polycarbonate
Cornice/Frame:	Polycarbonate
Couleur/Colour:	Blanc
Reflecteur	Polycarbonate
Dissipation	Statique
POIDS	1,22 Kg
visserie	Inox aisi 304
CABLE	



IP65 IK10



Caractéristique électrique/Electrical features:

Alimentation/Power supply:	220-240 VAC 50HZ
Puissance/Power:	24 W
Driver:	Inclus/Included
Facteur de puissance	>0,95
Efficiency de l'appareil	
Filtre anti perturbation	EN 55015
Perspective de Vie/Life expectation :	50.000h L70
Indice Mac Adam/Mac Adam index :	
Risque photobiologique /Photobiological risk:	R0
Accessoire	Parasurtenseur Ro0640/N



Caratteristiche illuminotecniche/Photometric features:

Type de LED/LED type:	LED SMD
Flux lumineux/Luminous flux:	2400 LM
CCT:	3000K/4000K
CRI:	>70
Optique secondaire /Secondary optic:	110 Degré
Detection	
Portée	
Réglage	

DISTRIBUTION LUMINEUSE
LIGHT DISTRIBUTION



Conforme aux normes suivantes/Complying with the following standards:

Sécurité/Safety:	Generale/General:	EN-60598-1
	Particulier/Particular:	EN-60598-2-1
	Module LED/LED Modules:	EN-62031+A1
Sécurité photobiologique /Photobiological safety:		EN 62471 (Risk exempt)
Exposition humaine aux champs électromagnétique/Human exposure to electromagnetic fields:		EN-62493
Protection EMC/EMC immunity:		EN-61547
Compatibilité électromagnétique /Electromagnetic compatibility:		EN-61000-3-3
Limitation des émission des Harmonique /Limits of harmonic emissions:		EN-61000-3-2

