


Produit LOULE 20W 3CCT

CODICE: DDLOULE

Caractéristique mécanique/Mechanical features:

Corps/Body:	Polycarbonate
Cornice/Frame:	Polycarbonate
Couleur/Colour:	Noir RAL 9005 /Black RAL 9005
Reflecteur	Polycarbonate
Dissipation	Statique
POIDS	1 Kg
visserie	Inox aisi 304
CABLE	



IP65 **IK08** (hors detecteur)



Caractéristique électriques/Electrical features:

Alimentation/Power supply:	220-240 VAC 50HZ
Puissance/Power:	20 W
Driver:	Inclus/Included
Facteur de puissance	>0,95
Efficiency de l'appareil	
Filtre anti perturbation	EN 55015
Perspective de Vie/Life expectation :	50.000h L70
Indice Mac Adam/Mac Adam index :	
Risque photobiologique /Photobiological risk:	R0
Accessoire	Parasurtenseur Ro0640/N



Caratteristiche illuminotecniche/Photometric features:

Type de LED/LED type:	LED SMD
Flux lumineux/Luminous flux:	2100 LM
CCT:	3 CCT
CRI:	>70
Optique secondaire /Secondary optic:	110 Degré
Detection	
Portée	
Réglage	

DISTRIBUTION LUMINEUSE LIGHT DISTRIBUTION



TEMPORISATION - SENSOR SETTINGS

Tempo - Timer
10s | 1mn | 5mn | 10mn | 20mn | 30mn | 50mn
Seuil de déclenchement - Daylight level
Off | 10lx | 20lx | 50lx | 100lx | 300lx | 500lx

Conforme aux normes suivantes/Complying with the following standards:

Generale/General:	EN-60598-1
Particulier/Particular:	EN-60598-2-1
Module LED/LED Modules:	EN-62031+A1
Sécurité photobiologique /Photobiological safety:	EN 62471 (Risk exempt)
Exposition humaine aux champs electromagnetique/Human exposure to electromagnetic fields:	EN-62493
Protection EMC/EMC immunity:	EN-61547
Compatibilité electromagnétique /Electromagnetic compatibility:	EN-61000-3-3
Limitation des émission des Harmonique /Limits of harmonic emissions:	EN-61000-3-2

