


LAGOS Détec

Luminaire tubulaire LED pour applications professionnelles, éclairage de façades, de portiques, de passages souterrains et en général pour l'éclairage, d'accentuation de certains éléments architecturaux. Sur demande, il est possible de raccorder les appareils en série pour obtenir des lignes de lumière. Installation: sur des surfaces verticales et horizontales (avec patte de fixation incluse). Corps : en polycarbonate transparent ou opale, résistant aux chocs. Extrémités de fermeture et patte de fixation: acier inoxydable, Joint: en caoutchouc silicone aux performances mécaniques et élastiques élevées, Dispositif anti-condensation: vanne de compensation et de recirculation de l'air.



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Référence	Couleur	W	Lumens	LG mm	Teinte	HSP	IP	IK	Prix € HT
DDTUB230PG40KEVE	Opale	23 W	3100 lm	680 mm	4000 K	3 m maxi	IP 67	IK 09	203,35 €
DDTUB360PG40EVE	Opale	36 W	4000 lm	980 mm	4000 K	3 m maxi	IP 67	IK 09	210,00 €
DDTUB500PG40KEVE	Opale	50 W	5000 lm	1280 mm	4000 K	3 m maxi	IP 67	IK 09	250,00 €
DDTUB590PG40EVE	Opale	59 W	8100 lm	1580 mm	4000 K	3 m maxi	IP 67	IK 09	280,00 €

Référence	Couleur	W	Lumens	LG mm	Teinte	HSP	IP	IK	Prix € HT
DDTUB230PG30KPEVE	Opale	23 W	3100 lm	680 mm	3000 K	3 m maxi	IP 67	IK 09	203,35 €
DDTUB360PG30PEVE	Opale	36 W	4000 lm	980 mm	3000 K	3 m maxi	IP 67	IK 09	210,00 €
DDTUB500PG30KPEVE	Opale	50 W	5000 lm	1280 mm	3000 K	3 m maxi	IP 67	IK 09	250,00 €
DDTUB590PG30PEVE	Opale	59 W	8100 lm	1580 mm	3000 K	3 m maxi	IP 67	IK 09	280,00 €

Disponible en corps transparent.