


LAGOS Détec

Luminaire tubulaire LED pour applications professionnelles, éclairage de façades, de portiques, de passages souterrains et en général pour l'éclairage, d'accentuation de certains éléments architecturaux. Sur demande, il est possible de raccorder les appareils en série pour obtenir des lignes de lumière. Installation: sur des surfaces verticales et horizontales (avec patte de fixation incluse). Corps : en polycarbonate transparent ou opale, résistant aux chocs. Extrémités de fermeture et patte de fixation: acier inoxydable, Joint: en caoutchouc silicone aux performances mécaniques et élastiques élevées, Dispositif anti-condensation: vanne de compensation et de recirculation de l'air.



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Référence	Couleur	W	Lumens	L6 mm	Teinte	HSP	IP	IK	Prix € HT
DDTUB230P640KEVE	Opale	9/11/13/16 W	1250 à 2 200 lm	600 mm	3 CCT	3 m maxi	IP 67	IK 09	170,00 €
DDTUB500P40KEVE	Opale	19/24/29/34 W	2700 à 4800 lm	1200 mm	3 CCT	3 m maxi	IP 67	IK 09	250,00 €
DDTUB590P640EVE	Opale	28/35/42/50 W	2700 à 4800 lm	1500 mm	3 CCT	3 m maxi	IP 67	IK 09	280,00 €

Existe sans détection.